

Link do produktu: <https://szkolenia-hydrografia.pl/aktywator-activon-30-p-595.html>



Aktywator ActivON 30

Cena **49,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

Aktywator do hydrografiki ActivON 30 - ostatnia z 3 naszych **NOWOŚCI** wśród aktywatorów do hydrografiki. Nowa opracowana przez specjalistów formuła aktywatora powoduje, że folia dobrze się rozciąga, nie rozrywając się podczas zanurzania elementów. Aktywator ten zalecany jest szczególnie do folii z motywem drewna oraz innych, posiadających większą grubość. Posiada **dłuższy czas parowania** niż jego poprzednik, co wpływa znacznie na pracę z danym elementem.

Parametry:

Pojemność: 1L

Opakowanie: puszka

2.1 Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem nr 2015/830 (CLP):

Zagrożenie zdrowia:

Skin Irrit 2: H315 Działa drażniąco na skórę

Eye Dam: H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

STOT SE3: H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy Własności niebezpieczne:

Flam Aerosoll: H222 Skrajnie łatwopalny aerosol

Zagrożenie środowiska: Aquatic Chronic3: H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:



Produkt Produkt UN 1263
szkodliwy łatwopalny

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia:

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol

H315 Działa drażniąco na skórę

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące warunki bezpiecznego stosowania:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni - Nie palić

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu

P260 - Nie wdychać mgły/par rozpylonej cieczy.

P410 +P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC

P501 Pojemnik i jego zawartość utylizować zgodnie z przepisami

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację Ksylen, Octan butylu

2.1. Inne zagrożenia

Brak informacji dot. spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z zał. XIII rozporządzenia 1907/2006 (REACH)