

Link do produktu: <https://szkolenia-hydrografika.pl/filtr-kartonowy-brown-12m-p-183.html>



# Filtr kartonowy Brown 12m

Cena **340,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

## Opis produktu

**Filtr kartonowy Brown HF** jest to szwajcarski oryginalny filtr kartonowy typu labiryntowego przeznaczony do kabin, komór i ścian lakierniczych. Filtr kartonowy zazwyczaj używany jest jako filtr wstępny, a jego specjalna geometria pozwala na montowanie bez dodatkowych wzmocnień. Charakteryzuje się wysoką chłonnością i trwałością. Odpowiedni kształt ścianek oraz symetryczne rozmieszczenie otworów sprawia, że przepływające powietrze, wraz z zanieczyszczeniami wprowadzane jest w zawirowanie (efekt Venturiego), co skutkuje osadzaniem się zanieczyszczeń na ściankach filtra. Prezentowany produkt jest niezwykle wydajny, a skuteczność filtracji może wynosić nawet 98%.

Dostępne są wysokości 75cm, 90cm oraz 100cm.

### Wymiary materiału filtracyjnego:

- 0,75 m x 14 m,
- 0,90 m x 13 m,
- 1,00 m x 12 m

### Charakterystyka materiału filtracyjnego:

- skuteczność filtracji 91,00 – 98,20%, w zależności od rodzaju farb i filtra,
- duża zdolność odpychania cząsteczek wody (tekstura wodoodporna); BROWN / WHITE,
- grubość tektury 65 mm,
- powierzchnia ognioodporna, do 1800C,
- tekstura plisowana (zakładki),
- powierzchnia połączona klejem winylowym.

### Warunki pracy materiału filtracyjnego:

- zalecana prędkość przepływu powietrza: 0,50 – 1,00 m/s
- przepływ powietrza: 1.200 – 3.600 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> powierzchni
- Δp przy 0,50; 0,75; 1,00 m/s: 20; 30; 40 Pa
- zdolność filtracji: 10 – 18 kg/m<sup>2</sup> (w zależności od rodzaju farb i filtra)

### Materiał filtracyjny nie zawiera następujących substancji chemicznych:

- chlorki,
- silikony.

Powyższy produkt odpowiada normie PR – EN779, jak również dyrektywom Unii Europejskiej dotyczącym norm bezpieczeństwa ze znakiem CE.